


H2 PRO EXTREME CSP

H2EXT1B

H2 PRO EXTREME CSP 5W 600Lm 40° DIM IP65



Spot encastré rond fixe 3 en 1.
 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 IP65 du dessus et du dessous.
 Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières.
 Fixation par ressorts.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|-----------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 4 ans |
| Durée de vie | L70B10 - 40.000h |
| Matière corps | Aluminium + Composite |
| Couleur | Noir mat |
| Diamètre | 90 mm |
| Hauteur | 52 mm |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Technologie | LED 230V intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

H2 PRO EXTREME CSP

H2EXT1B

H2 PRO EXTREME CSP 5W 600Lm 40° DIM IP65

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 2200-2700-3000K |
| Température de couleur réglable | 480 lm 570 lm |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|---|
| Puissance lumineuse | 5 W W |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Compatible avec variateur début et fin de phase |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|---|
| Lieu de montage | Usage en extérieur et intérieur |
| Bornier automatique | Aucun |
| Diamètre d'encastrement | 65-75 mm |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5056500411834 |
|----------|---------------|